

## Technické informácie GTLD schodiskovej plošiny

<b>Nosnosť</b>	300kg (vlastná váha plošiny: 120kg)
<b>Sklon dráhy</b>	-10° - 47°
<b>Priestorové požiadavky uzatvorenej plošiny</b>	cca. 240mm vrátane dráhy
<b>Rozmery plošiny</b>	Štandard 800 x 1000mm, Špeciálne rozmery sú možné realizovať po vyžiadaní (Max. veľkosť 1,2 m2)
<b>Pohonná jednotka</b>	Pohon pastorka na hrebeni
<b>Rýchlosť</b>	max. 0,12 m/s (7,2m/min) (znížená rýchlosť v zákrutách a pri jazde s vysokým zaťažením)
<b>Dizajnové varianty</b>	Batériová verzia 14 – 36 Ah (v závislosti od dĺžky dráhy)
<b>Elektrické napájanie</b>	100-240VAC / 50/60 Hz (nabíjačka) 1,5 A (nabíjačka)
<b>Výkon motora</b>	Bezuhlíkový jednosmerný motor 0,8 kW
<b>Dráha</b>	Horná rúrka/koľajnica: nehrdzavejúca oceľ s ozubeným hrebeňom, $\varnothing$ 42 mm Dolná rúrka/koľajnica: nehrdzavejúca oceľ s ozubeným hrebeňom, $\varnothing$ 42 mm
<b>Farba / povrch plošiny</b>	Štandardná verzia: hliník s povrchovou úpravou  Štandardná farba krytu RAL 7048 + RAL 7016 (kryt plošiny na požiadanie vo všetkých farbách RAL) Všetky protišmykové povrchy lakované v RAL 7016  (Na požiadanie všetky viditeľné povrchy z nehrdzavejúcej ocele 1.4301-K320, okrem všetkých protišmykových povrchov)
<b>Vyrovnanie potenciálu</b>	min. 6mm <sup>2</sup> (interiér) / 16mm <sup>2</sup> (exteriér)
<b>Trieda ochrany pre elektrické zariadenia</b>	IP54