

## Technické informácie GTLE schodiskovej plošiny

<b>Nosnosť</b>	300 kg (vlastná váha plošiny: 115 kg)
<b>Sklon dráhy</b>	0° až 50°
<b>Priestorové požiadavky uzatvorenej plošiny</b>	cca. 240mm vrátane dráhy
<b>Rozmery plošiny</b>	Štandard 800 x 1000mm, Špeciálne rozmery sú možné realizovať po vyžiadaní ( <i>Max. veľkosť 1,2 m<sup>2</sup></i> )
<b>Pohonná jednotka</b>	Pohon pastorka na hrebeni
<b>Rýchlosť</b>	0,10 - 0,15 m/s (6-9m/min) (plynulý rozbeh pri štarte a plynulé spomalenie pri dojazde)
<b>Dizajnové varianty</b>	Verzia na batérie 7 – 28,8Ah
<b>Elektrické napájanie</b>	90-264 VAC /50/60 Hz (nabíjačka) 1,5 A (nabíjačka)
<b>Výkon motora</b>	Bezuhlíkový jednosmerný motor 0,8 kW
<b>Dráha</b>	Horná rúrka/koľajnica: nehrdzavejúca oceľ bez ozubeného hrebeňa, $\varnothing$ 42 mm, (madlo) Spodná rúrka/koľajnica: nehrdzavejúca oceľ s ozubeným hrebeňom, $\varnothing$ 42 mm
<b>Farba / povrch plošiny</b>	Štandardná verzia: potiahnutá hliníkom  Štandardná farba krytu RAL 7048 + RAL 7016 (kryt plošiny na požiadanie vo všetkých farbách RAL) Všetky protišmykové povrchy lakované v RAL 7016  (Na požiadanie všetky viditeľné povrchy z nehrdzavejúcej ocele 1.4301-K320, okrem všetkých protišmykových povrchov)
<b>Vyrovnanie potenciálu</b>	min. 6mm <sup>2</sup> (interiér) / 16mm <sup>2</sup> (exteriér)
<b>Trieda ochrany pre elektrické zariadenia</b>	IP46 pre vnútorné systémy IP56 pre vonkajšie systémy