

# SPiG

ZDVÍHACIE ZARIADENIA



# UNAPORTE

## VÝHODY & TECHNICKÉ PARAMETRE

- ✓ Pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- ✓ Mäkký štart/mäkké zastavenie prostredníctvom frekvenčne riadeného pohonného systému
- ✓ Optimálny pomer požadovaného priestoru k využiteľnej ploche plošiny
- ✓ Vďaka samonastavovacej nájazdovej rampe nie je potrebná žiadna priehľbeň
- ✓ Jednoduchá inštalácia

### OVLÁDANIE & PREVÁDZKA

- ↑ Ovládanie tlačidlom na ovládacom pulte v kabíne/dialkové ovládače v staniciach
- ↑ Plne grafický farebný displej
- ↑ Integrovaná pamäť chýb
- ↑ Početné možnosti nastavenia
- ↑ Elektrické núdzové spúšťanie

### ZDROJ, NAPÁJANIE

- ↑ 220-240V, 1 fáza, 10A

### PODLAHA

- ↑ Eloxovaná hliníková protišmyková podlaha

### MOŽNOSTI

- ↑ Hlasový výstup
- ↑ Núdzový telefón
- ↑ Automatické pohony bránok
- ↑ LED-RGB osvetlenie
- ↑ Automatické núdzové napájanie
- ↑ SMS- odosielané správy na prevádzkové stavy

### PREPRAVNÝ ZDVÍH

- ↑ od 600mm do 3000mm

### POČET NÁSTUPÍSK

- ↑ 2

### RÝCHLOSŤ JAZDY

- ↑ 0,15 m/s

### NOSNOSŤ / KAPACITA

- ↑ 385 kg

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- ↑ Kabína - štandard šedá metalíza
- ↑ Zdvíhací stĺp z eloxovaného hliníka

### VEĽKOSŤ KABÍNY

- ↑ 1400 x 1100 mm (DxŠ)

### VONKAJŠIE ROZMERY

- ↑ 1690 x 1333 mm (DxŠ)  
so zatvorenými dverami

### DVERE

- ↑ 930 mm svetlá šírka priechodu

### RIADENIE

- ↑ Systém vedenej reťaze s elektrickým pohonom 0,75 kW
- ↑ Bezpečnostné zariadenie s integrovaným obmedzovačom rýchlosti



RÝCHLA  
MONTÁŽ